

Basen Stelażowy 732x366x132 Bestway POMPA PIASKOWA



Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	56475
Kod EAN	6942138970319



Opis produktu

Zalety pompy piaskowej:

- **JEST SKUTECZNIEJSZA** - bardzo duża skuteczność zbierania zanieczyszczeń z wody, dodatkowo na wkładzie pompy powstają kultury dobrych bakterii więc ta pompa oprócz wyłapywania zabrudzeń mechanicznych pomaga również dbać o wodę w basenie od strony chemicznej,
- **JEST TAŃSZA W EKSPLOATACJI** - wkład kupujemy raz na kilka lat. Można stosować piasek lub specjalny wkład w postaci kulek do basenu które są o wiele lepsze gdyż są lżejsze, łatwiejsze w dodawaniu do pompy i wyjmowaniu, można je prać w pralce po sezonie (piasek trzeba długo płukać w zimnej wodzie) i łatwiej je przechowywać. Wkład do pompy zwyczajnej poleca się wymieniać jeden na tydzień. **Pompa kartuszkowa + 10 wkładów potrzebnych w jednym sezonie = cenie zakupu pompy piaskowej + wkładu,**
- **JEST WYDAJNIEJSZA** - wydajność pompy piaskowej jest **10x większa niż zwykłej**. Aby osiągnąć taki sam efekt musisz włączyć **zwykłą pompę na 10 godzin, a piaskową tylko na godzinę**. Przy aktualnych cenach prądu, w ciągu sezonu oszczędza się bardzo dużo.

W drugim sezonie pompa piaskowa już się zwraca gdyż nie potrzebujemy kupować wkładu. **Mimo większego wydatku na starcie to tak naprawdę pompa piaskowa jest tańsza** bo mało kto wybierając pompę liczy ile wyda gotówki na wkłady do niej oraz więcej na prąd.

Kupując u nas basen z pompą piaskową **dostajesz gotowy zestaw**, nie potrzebujesz martwić się o dodatkowe przejściówki, węże o odpowiedniej średnicy oraz czy pompa ma odpowiednią moc. Masz pewność że tylko rozkładasz, zalewasz wodę i korzystasz! Basen i wszystkie dodatki do niego **dobieramy za ciebie**, korzystając z lat naszych doświadczeń tak abyś dostał(a) **jak najlepszy sprzęt za jak najlepszą cenę**.

9 najważniejszych zalet naszego basenu w wersji PREMIUM:

- 1□ odporny na korozję stelaż,
- 2□ powłoka basenu PVC wykonana w technologii TRITECH™,
- 3□ zawór spustowy,
- 4□ specjalna powłoka uniemożliwiająca przywieranie materiału FROSTED FINISH™
- 5□ dozownik chemii basenowej montowany na dysze,
- 6□ ścianki basenu pokryte mozaikową grafiką,
- 7□ montaż basenu za pomocą złączek "C-connector",
- 8□ basen wyposażony w Seal & Lock System™ zabezpieczający połączenie między elementami stelażu,
- 9□ łatwy montaż,

Konstrukcja objęta patentem.

Wymiary basenu:

- Długość: 732 cm
- Szerokość: 366 cm
- Wysokość: 132 cm
- Waga: 173,6 kg
- Pojemność basenu: 30045 l (7937 gal.)

Drabinka [58332]:

- metalowa konstrukcja odporna na korozję,
- wytrzymałe plastikowe stopnie.
- Wymiary: 132Cm (52")

Certyfikaty:

- EN16582-1;
- EN16582-3,
- EN16713-1;
- EN16713-2;
- EN16713-3

Piaskowa pompa filtrująca [58497]:

- Wkład filtrujący: piasek o wielkości: 0,45-0,85mm, około 9kg (brak w zestawie)
- Wydajność pompy 5678 l/h (1500 gal./h)
- Przepływ wody 5300 l/h (1400 gal./h)
- Zasilanie 220-240V
- Waga 14,3 kg
- Certyfikaty: CE, TÜV Rheinland

Zawartość zestawu:

- basen 56475,
- piaskowa pompa filtrująca 58497,
- pokrywa na basen 58380,
- drabinka 58332,
- dozownik chemii basenowej 58501,
- zestaw naprawczy,
- instrukcja,
- kolorowe pudełko.